



GEZPOMOTOR®
Camiones hechos para durar

Minimula *H3000S*

MOTOR **CL9**

Cilindrada 8.90 Litros

Potencia 400 Ps (394 hp) @ 1.900 RPM

Torque de 1.328 lb-ft @ 1.100 - 1.400 RPM

Emisiones EURO VI

Freno de Motor Tipo **Jacobs**

Filtración FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

12 Velocidades Adelante + 2 Reversa

Tipo Manual

Relación 12,10 / 0,78

Enfriador de aceite tipo Aire - Aceite

RETARDADOR HIDRÁULICO

FAST GEAR

FHB400

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 12.100 Lb (5.500 Kg)

Suspensión Tipo Ballestas + 3 Hojas Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 28.600 Lb (13.000) Kg

Relación 4.625:1

Reducción Sencilla

Bloqueo de Diferenciales

► Bloqueo Transversal (Inter Whell)

Suspensión Tipo Ballestas

Hojas Semi Elípticas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 4 Canales)

Freno de Parqueo en las Ruedas Traseras

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN QUINTA RUEDA

HIDRAULICA

Tipo ZF

HYVA 50#

25 Ton. Capacidad de Carga Vertical, King Ping 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Puntos

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Cabina Extendida con 1 Dormitorio integrado

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Controles en el Timón

Asiento del Conductor y Acompañante con Suspensión Neumática

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio + MP3

Luz Día Frontal en LED

Control de Crucero

Bomper Frontar Metálico

MISCELÁNEOS

Chasis de acero de alta resistencia (120.000 psi)

Tanque de combustible 500 Litros en Aluminio

Tanques de Aire en Aluminio.

Alarma de Reversa

Filtro de Aire en 2 Etapas Baño de Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 295/80 R22.5

Trasera + Repuesto: 295/80 R22.5

Rines en **Acero**