

# CHASIS VOLQUETA 4X2

## L3000

### MOTOR **CD6.7**

Cilindrada 6.7 Litros

Potencia 290 ps (285,6 hp) @ 2.300 RPM

Torque de 811 lb/ft @ 1.000 - 1.600 RPM

Emisiones **EURO VI**

Filtración **FLEETGUARD**

Freno de Motor

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

### CAJA DE VELOCIDADES

#### FAST GEAR

8 velocidades adelante

Tipo Manual

Relación 9.65 / 0,74

#### PTO QD40J

### CLUTCH

#### EATON

Mono disco Seco Tipo Diafragma

### EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad de Carga **5.5 Ton. (12.100 Lb)**

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja

### EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad de Carga **12.5 Ton (27.500 Lb)**

Relación 5,286

Reducción Sencilla

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja + Barra Estabilizadora

### SISTEMA DE FRENOS

#### WABCO

100% Neumático

**ABS** (Sistema Anti-Bloqueo de 4 Canales)

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Secador de Aire

### SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF



### CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Puntos

#### Cabina Extendida

Aire Acondicionado

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor con Suspensión Neumática

Sistema Electro hidráulico para el levantamiento de la Cabina

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio + MP3

Luz Día frontal en LED

### MISCELÁNEOS

Chasis con Refuerzo al 100% de la longitud en Acero de Alta Resistencia

870 mm X 250 mm

Longitud Total 6.140 mm

Distancia entre Ejes 3.700

Longitud Chasis Libre Carrozable 3.910

Peso Camión Chasis 5.220 kg

Tanque de combustible en Aluminio con capacidad de 300 Litros

Tanques de Aire en Aluminio

Alarma de Reversa

### LLANTAS Y RINES

Delanteras: 295/80 R22.5

Traseras + Repuestos: 295/80 R22.5

Rines en **Aluminio**