

Chasis Largo 6x4 Dobletroque X5000

MOTOR CX12

Cilindrada 11.8 Litros

Potencia 404 hp (410 ps) @ 1.400 -1.900 RPM

Torque de 1.549 lb ft @ 900 -1.300 RPM

Emisiones **EURO VI**

Freno de Motor Tipo **Jacobs**

Filtración **FLEETGUARD**

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

12 Velocidades Adelante

Tipo Manual

Relación 12,10 / 0,78

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 7.5 Ton. (16.500 Lb)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 23.0 Ton. (50.600 Lb)

Relación 4.625

Reducción Sencilla

Doble Bloqueo de Diferenciales

- ▶ Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
- ▶ Bloqueo Transversal (Inter Wheel)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 4 Canales)

Frenos Tipo Tambor

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

CHASIS

Alta Resistencia de 120.000psi

Distancia Entre Ejes: 4.675 mm +1.400 mm

Voladizo Posterior: 2.300 mm

Longitud Libre Sobre Chasis: 7.700 mm

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Cabina Extendida

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor y Acompañante con Suspensión Neumática

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Timón Graduable en Inclinación y Profundidad

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con Sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día Frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de Combustible en Aluminio de 600 Litros

Bómpfer Frontal Metálico

Filtro de Aire en 2 Etapas Baño de Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Delantera: 385/65 R22.5

Traseras y Repuesto: 315/80 R22.5

Rines en **Aluminio**