



SHACMAN

TRACTOCAMIÓN

X6000

GEZPOMOTOR®
Camiones hechos para durar



MOTOR **EZ14**

Cilindrada 13,5 Litros	
Potencia	591 hp (600 ps) @ 1.800 RPM
Torque de	2028 lb/ft @ 1.000 - 1.400 RPM
Emisiones	EURO VI
Freno de Motor	Tipo Jacobs
Filtración	FLEETGUARD
Post Tratamiento de Gases de Escape con ADBLUE	

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR	
16 Velocidades Adelante	
Tipo Automatizada AMT	
Relación 14,13 / 0,83	

RETARDADOR HIDRÁULICO

FAST GEAR	CLUTCH
FHB400	EATON
	430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca HANDE-MAN
Capacidad 7.5 Ton. (16.500 Lb.)
Suspensión Tipo Ballestas
2 Hojas Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca HANDE-MAN
Capacidad 26.0 Ton. (57.200 Lb)
Relación 4.111
Reducción Sencilla
Doble Bloqueo de Diferenciales
▶ Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
▶ Bloqueo Transversal (Inter Whell)
Suspensión Tipo Ballestas Trapezoidal Invertida

SISTEMA DE FRENOS

WABCO
100% Neumático
ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)
ASR (Sistema Anti-Patinaje)
Freno de Parqueo en las Ruedas Traseras
Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos
Secador de Aire

SISTEMA DE DIRECCIÓN QUINTA RUEDA

HIDRAULICA	HYVA 50#
Tipo ZF	25 ton Capacidad de Carga Vertical, King Ping 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Puntos
Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina
Cabina High Roof con 2 Camarotes Integrados
Aire Acondicionado
Espejos Eléctricos
Vidrios Eléctricos
Bloqueo Central
Controles en el Timón
Asiento del Conductor y Acompañante con Suspensión Neumática
Deflector de Viento en el Techo
Sistema Eléctrico de 24 Voltios
Refrigerador
Pantalla Multifuncional LED + Radio + MP3
Luz Día Frontal en LED
Crontrol de Crucero
Alarma de Colisión Frontal
Aire Acondicionado Independiente en el Techo de la Cabina

MISCELÁNEOS

Chasis de acero de alta resistencia (120.000 psi)
Tanques de Combustible en Aluminio con Capacidad de 500 + 200 Litros
Tanques de Aire en Aluminio
Alarma de Reversa
Guardapolvos Traseros Envoltentes Plásticos

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 385/65 R22.5 Trasera + Repuesto: 295/80 R22.5
Rines en Aluminio